

MARKA	AYK
MODEL	OZONAY 10
OZON ÇIKIŞI	10 g/h (gram saat)
HAVA DEBİSİ	50 m ³ /h
ÖLÇÜLER EN/BOY/YÜKSEKLİK	13cm x 28cm x 20cm
AĞIRLIK	2,5 kg
AMBALAJ BOYUTLARI	15cm X 30cm X 25cm
BESLEME	220 V
GÜÇ	90 W
AKIM	0,4 A
ZAMAN KONTROL	1-90 DAKİKA MEKANİK RÖLE
GÖSTERGE	LED ÇALIŞMA LAMBASI
KASA TİPİ	TAŞINABİLİR
KASA MATERYAL	ELEKTROSTATİK BOYALI GALVENİZ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	4-40 °C
ÇALIŞMA ORTAMI NEM ORANI	% 20-%65
KULLANIM ALANI	MAX 1000 m ³
OZON ÜRETİM YÖNTEMİ	SERAMİK KARBON PLATE
KORONA FREKANSI	5-12 Khz
GARANTİ	2 YIL
SERTİFİKASYON	CE



KULLANIM ALANLARI	KULLANMA TALİMATI
OTEL ODALARI	CİHAZI FİŞE TAKINIZ
HASTANELER	
OKULLAR	POWER KABLOSU GİRİŞİNDEKİ ANAHTARI
OTO YIKAMALAR	1 KONUMUNA ALINIZ
DEPOLAR	
YEMEKHANELER	CİHAZI KULLANMAK İSTEDİĞİNİZ ZAMAN
MUTFAKLAR	ARALIĞINDA AYARLAYINIZ
GIDA ÜRETİM TESİSLERİ	
KONUTLAR	CİHAZ AYARLANAN SÜRE BİTİMİNDE
SOĞUK ODALAR	OTOMATİK OLARAK DURACAKTIR
YANGIN SONRASI KOKU GİDERİMİ	
SU BASKINI SONRASI KOKU GİDERİMİ	KULLANIM SONRASI ORTAMI
GENEL KULLANIM TUVALETLERİ	HAVALANDIRINIZ
EVCİL HAYVAN BULUNAN MEKANLAR	
RESTORANLAR	CİHAZIN ÜZERİNİ ÖRTMEYİNİZ
TARIM	
TAVUK ÇİFTLİKLERİ	NEMLİ VE TOZLU ORTAMLARDA
SÜT ÜRÜNÜ TESİSLERİ	ÇALIŞTIRMAYINIZ
ET ÜRÜNÜ TESİSLERİ	
ORTAM HAVASI DEZENFEKSİYONU	220 V TOPRAKLI PRİZ İLE KULLANILMALIDIR
SERALAR	
BACA GAZI KOKU GİDERİMİ	KULLANIM SONRASI TEMİZ VE KURU
SİGARA KOKUSU GİDERİMİ	BİR ORTAMDA MUHAFAZA EDİLMELİDİR.

GARANTİ ŞARTLARI
220 V(+/- 20V) İLE KULLANILMALIDIR AKSİ DURUMLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞIDIR
MEKANİK HASARLAR(DÜŞME EZİLME) GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR
SIVI TEMASI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR
GARANTİ ETİKETİ SÖKÜLEN CİHAZLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR
YETKİLİ SERVİS DIŞINDA MÜDAHALE EDİLEN CİHAZLAR GARANTİ DIŞINDADIR
GARANTİ SÜRESİ 2 YILDIR SATINALMA TARİHİ İTİBARI İLE BAŞLAR
 